

# Garantiecertificaat

## 15 jaar Garantieplex en Garantiepaint

**Multiplaat Werkendam B.V. gevestigd te Werkendam**, garandeert dat: van het water en weersbestendige verlijmde plaatmateriaal (gefabriceerd onder het merk **GARANTIEPLEX** en **GARANTIEPAINT** voorzien van een garantie stempel en toegepast in Nederland als bekledingsmateriaal) de lijmverbinding van de fineerlagen en bij Garantiepaint de paintfilm niet zullen loslaten.

**Deze garantie is geldig gedurende 15 jaar na factuurdatum en houdt in:**

A. De defecte plaat gratis te herleveren.

B. De bijkomende kosten, die voortvloeien uit het vervangen van de defecte plaat, te vergoeden tot een maximum van de oorspronkelijke factuurwaarde van de defecte plaat, met een maximum van € 2.500,- per gebeurtenis geldig voor de eerste 3 jaar van de garantieperiode. Voor het 4e tot en met het 7e jaar van de garantieperiode geldt een vergoeding van de kosten van maximaal de helft van de gefactureerde waarde van de defecte plaat met een maximum van € 1.000,- per gebeurtenis. Voor het 8e t/m 15e jaar van de garantieperiode worden uitsluitend de defecte platen herleverd.

### **VAN GARANTIE ZIJN UITGESLOTEN:**

1. Gebreken aan platen die niet zijn behandeld volgens de verwerkingsvoorschriften. (zie verder onder enkele adviezen in dit certificaat).

### **Garantievoorwaarden**

De garantie is alleen van kracht als het geleverde product toegepast / verwerkt is in overeenstemming met de gebruikregels. Is toegepast volgens BRL 1705 / 01 en verwerkt zoals omschreven zoals omschreven in de KVT'95 en plaatmateriaal gebruikswenken welke te verkrijgen is bij Multiplaat Werkendam B.V.

### **Verwerkingsvoorschriften**

#### **Opslag**

Horizontaal opslaan op enige afstand van de vloer met behulp van z.g. strijkjes, onderlinge afstand ca. 60 cm, zodat de platen niet kunnen doorbuigen. Maximale stapelhoogte 100 cm. Vocht is een grote vijand van uw materiaal daarom moet u onmiddellijk na aankomst op het werk, ter voorkoming van te grote vochtinvloeden, tot behandeling overgaan.

#### **Behandeling**

Ter voorkoming van vochtophoping en voor een goede dekking van de verf op de omkanten moet men de randen van de plaat licht afronden (R=3). Daarna dienen de zijken tweemaal behandeld te worden met een rand sealer (Pvac lijm met verharder klasse D4). Na de voorbereiding, zoals schuren, zagen en frezen en voor toepassingen in de buitenlucht dienen de oppervlakten, de kanten en de eventuele voorboringen in de plaat tegen indringen van vocht en uitdrogen behandeld te worden met een grondlaag van minimaal 80 micrometer aan de voor- en achterzijde voor dekkend schilderwerk of een lak met pigment voor blanke afwerking. Gaps stoppen met een niet krimpnd vulmiddel.

#### **Algemeen advies**

Informeer altijd bij uw verleverancier voor de juiste verfkeuze en randafwerking. Ook voor onderhoud verwijzen wij naar de instructies van de verffabrikant.

Bij opslag buiten, bijvoorbeeld op de bouwplaats, dienen de platen zorgvuldig te worden afgedekt. Indien de voorbehandeling is geschied zoals omschreven, kan de definitieve afwerklaag c.q. afwerklaagen worden aangebracht. Spijkers en schroeven kortom alle bevestigingsmaterialen dienen corrosiebestendig te zijn ter voorkoming van onder meer roestplekken. Ook dienen spijker-, -schroef-, - en niet gaten direct na montage behandeld te worden met een nauwelijks krimpnd vulmiddel. (Epoxy).

#### **Voor Garantiepaint geldt tevens**

De witte papierlaag / coating is een grondlaag en kan in geen geval dienen als definitieve afwerking, omdat deze laag niet is bestand tegen zon en weersinvloeden. De afwerklaag dient binnen 2 maanden na montage van de platen plaats te vinden.

De achterzijde van de plaat mits beschermd toegepast behoeft geen verdere afwerking.

#### **Onderhoud**

Dit dient te geschieden volgens voorschrift van de verffabrikant.

#### **Enkele adviezen**

- Zorg voor goede ventilatie aan de achterzijde van de panelen.
- Scherpe kanten breken.
- Rond de onderkant van de panelen iets schuin af.
- Geen verstek met schuine kanten.
- Wel met rechte kanten met ruimte voor "werking".
- Geen H profiel, wel waterslag profiel.
- Niet recht afschuinen, wel afronden.
- Geen stuiknaden wel open voegen.
- Kopse kanten goed afwerken met bijv. Pvac-lijm (klasse D4).

#### **Uitsluitingen**

- Ruw en onoordeelkundig gebruik.
- Onjuiste behandeling, reiniging, verwerking, onderhoud.
- Normale slijtage.
- Elk ander onachtzaam gebruik van het betrokken product.
- Brand of explosie.
- Natuurverschijnselen.
- Binnenlandse onlusten, oproer, terroristische- of sabotage handelingen.

#### **Schademeldingen**

In geval van schade is de gebruiker verplicht Multiplaat Werkendam B.V. binnen 5 dagen na constatering van de gebreken schriftelijk op de hoogte te stellen onder vermelding van:

Factuurnummer; datum van levering; naam en locatie; schade omvang.

De aansprakelijkheid van Multiplaat Werkendam B.V. is beperkt tot in deze garantie vermelde voorwaarden.

Wanneer verwerkingsinstructies zoals vermeld niet in acht genomen zijn kan de garantie niet worden ingeroepen.

#### **Algemeen**

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen zijn van toepassing de algemene verkoopvoorwaarden gedeponneerd bij KvK Tilburg onder nummer 18080637 welke kosteloos zijn op te vragen.